



Natural wood
Made to last



Trætyper	Holdbarhed 1=bedst EN 350	Hårdhed Brinell N/mm ² EN 1534	Maks svelling Fra tørt til vådt i tangential retning (%)
Ipê	1	53	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3 - 4
Varmebehandlet Ask	1 - 2	30	5
Kebony Character	1 - 2*	20 - 30	6
Bangkirai	2	63	11
Eg	2	33	4 - 6
Varmebehandlet Gran	2	16	4
Varmebehandlet Fyr	2	16	4
Western Red Cedar	2 - 3	12	5
Sibirisk Lærk	2 - 3	17	7
Douglas Gran	4	20	8
Fyr	3 - 4	17	8
Ahorn	5	37	9

*) Yderved



Se etter våre FSC®-sertifiserte produkter



ÆGTE
TRÆ

Med forbedret
cellestruktur



VEDLIGE-
HOLDELSSEFRI

Kræver ikke
anden vedlikehold
end normal
afvaskning



ØGET
HÅRDHED

Hårdheden er
øget til samme
niveau som de
bedste hårdt
træssorter



SIKKERT &
GIFTFRIT

Ingen giftstoffer
eller skadelige
imprægneringsmidler



GARANTERT
LANG LEVETID

Udendørs
levetids-garanti i
30 år

KEBONY TERRASSE



Kebony Clear




Kebony Character




Terrassebræt m/spor
Kebony Clear 22 x 142 mm

Art. nr. **2131**



Terrassebræt
Kebony Character 28 x 120 mm

Art. nr. **1127**




Terrassebræt
Kebony Clear 22 x 142 mm

Art. nr. **2226**




Brodæk
Kebony Character 34 x 145 mm

Art. nr. **1171**




Brodæk
Kebony Clear 38 x 140 mm

Art. nr. **2522**



Reglar
Kebony Character 48 x 73 mm

Art. nr. **1200**



Lægte
Kebony Clear 38 x 68 mm

Art. nr. **2480**



Kebony® teknologien giver en fyldig dyb brun farve. Oprindelig farve kan opretholdes ved hjælp af en UV-beskyttende overfladebehandling.

Kebony er et naturligt træprodukt. Overfladen af træ anvendt udendørs vil over tid påvirkes af sol og regn. Farveændringer og små overfladesprækker vil forekomme som følge af eksponering for vejret.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for disse variationer i farve og udseende. Dette påvirker ikke de tekniske egenskaber eller holdbarheden.



Kebony Terrassemontering Beregnet til skjult fastgørelse af Kebony Clear med sidespor. Hård plastclip med metalplade. Forbrug ca. 15 - 20 stk. /m² ved en strøafstand på 50 cm. Se også vores monteringsanvisning for yderligere oplysninger.



Startclips
Art. Nr. **2497**



Terrasseclips
Art. Nr. **2491**



Slutclips
Art. Nr. **2498**

Alle produkter er FSC®-certificeret.

1.80227 www.tusj.no



Nordisk miljømærking



info@kebony.dk / www.kebony.com/dk



@kebonywood