



Kebony Character

Kebony Character glat rektangulær beklædning


21 x 198 mm

Produktbeskrivelse

Kebony Character produkter er produceret af FSC®-certificeret Nordisk Skovfyr som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Character produkter indeholder knaster og ubehandlet kernetræ. Andelen af kernetræ vil variere fra bræt til bræt.



Kvalitet og udseende ved levering

Profil	Rektangulær
Dimension	21 x 198 mm *
Længder	For tilgængelige længder – se venligst dokumentet "Overblik over tilgængelige længder" på www.kebony.dk
Knast	Skal ikke indeholde løse knaster
Krumning	Maks 2,5 % af bredden
Krumning	Maks 5 mm / 2 m længde
Fugtighed	7-10 %
Spræk	Ikke gennemgående
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad



Kebony teknologien giver træet en dyb brun farve. Efter træets møde med sol og regn vil træet udvikle en naturlig sølvfarvet grå patina. Naturlig farve og overfladevariationer vil være synlige både ved levering og efter montering. Dette vil ikke have betydning for træets tekniske egenskaber eller holdbarhed.

Kebony teknologien ændrer cellestrukturen i uholdbart splintved permanent, men naturligt holdbart kernetræ vil være synligt i begge ender af brættet.

* På grund af Kebony® processen kan dimensionen afvige med indtil ± 3 %

Tekniske data (gennemsnitsværdier)

	Kebony	Ubehandlet	Enhed
Densitet (12 % fugtighed)	570	490	Kg/m ³
Hårdhed (EN 1534)	2-3	2	Brinell
Maks svelling (Tørt til vådt, tangential retning)	6	8	%
Rådbestandighed (EN 350)	1-2***	5	Holdbarhedsklasse 1-5
Brugsklasse (EN 335)	3*	1**	

*Egner sig til brug udendørs over jord

**Egner sig ikke til brug udendørs

***Yderved (Kerneved af fyr har holdbarhedsklasse 3)

Dokumenter / Certifikater / Compliance

Kebony monteringsvejledning for beklædning - www.kebony.dk
 CE-mærket efter EN 14915:2006
 Norsk teknisk godkjenning TG 2493 - www.sintefcertification.no
 FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Miljømærket 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-409-288-EN - www.epd-norge.no
 Overholder EU Timber Regulation (EUTR)



Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC).
 Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

Forbehold

Kebony produkter vil ændre udseende når de eksponeres for regn og sol. Farven ændrer sig og der vil komme mindre overfladesprækker ved naturlig ældning af træet. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for disse variationer i farve og overfladens udseende. Dette vil ikke påvirke træets tekniske egenskaber eller holdbarhed.

Kebony Character produkter må ikke bearbejdes eller splittes da ubehandlet kernetræ vil blive synligt. Kebony Character produkter skal kun skæres til på længder. Tilpassede endeskær på brættet skal behandles med en gennemsnitlig træbeskyttelse.

Kebony arbejder fortsat med produktudvikling. Informationerne i dette produktdatablad kan ændres uden videre varsel.