

Kebony Clear

Kebony Clear RAP

38 x 68 mm

Produktbeskrivning

Kebony Clear Radiata produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och ingen underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear Radiata har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.



Kvalitet och utseende vid leverans

| | |
|-----------|--|
| Profil | Handledare |
| Dimension | 38 x 68 mm |
| Längder | För ytterligare information beträffande tillgängliga längder hänvisar vi till "Översikt över tillgängliga längder" på www.kebony.com |
| Kvist | Kan synas och är en naturlig egenskap hos trä |
| Kupning | Max 1 % av bredden |
| Långböj | 3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm |
| Fuktighet | 4-8 % |
| Sprickor | Ytsprickor kan förekomma |
| Vankant | Max 1/3 av tjockleken och bredden |



Kebony-teknologin skapar ett trä med djupt brun kulör. Efter påverkan av väder och vind kommer detta trä att anta en naturligt silvergrå patina. Variationer i färg och fiberstruktur kan förekomma både vid leverans och efter installationen. Detta påverkar inte produktens prestanda eller hållbarhet.

Tekniska data (medelvärden)

| | Kebony | Obehandlad | Enhet |
|---|--------|------------|----------------------|
| Densitet (12 % mc) | 670 | 480 | Kg/m ³ |
| Hårdhet (EN 1534) | 4,2 | 2,5 | Brinell |
| Max svällning (Torr till våt, tangentiell riktning) | 4 | 8 | % |
| Rötbeständighet (EN 350) | 1 | 5 | Hållbarhetsklass 1-5 |
| Bruksklass (EN 335) | 3* | 1** | |

*Avsett för utomhusbruk över mark

** Ej avsett för utomhusbruk

Dokument / Certifikat / Överensstämmelse

Kebonys montagevägledning för golv / altaner - www.kebony.se
 FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Nordiskt miljömärke (Svanen) 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
 Uppfyller EU:s timmerförordning (EUTR)




The mark of responsible forestry
FSC® C074349



Miljö

Produkten er bedømt i Sunda Hus og Byggvarubedømmingen BvB
 Produktet er undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).
 Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.



Förbehåll och friskrivningar

Kebony produkt förändras i utseende efter påverkan av väder och vind. Färgen förändras och mindre ytliga sprickor kan komma att uppstå. Producenten kan inte hållas ansvarig för variationer i färg och ytstruktur. Detta kommer inte att påverka hållbarheten eller den generella prestandan hos produkten.

Detta datablad gäller för den ursprungliga profilen - eventuella ändringar kan påverka den tekniska produktens prestanda.

Kebony arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Informationen i dessa datablad kan ändras utan föregående varsel.